

TAMIS-K

Bálsamo de cera de abejas con carnauba y propóleo. 100% natural.

FICHA TECNICA Edición 9/09

Descripción	Pasta de consistencia cremosa a base de ceras naturales y propóleo. Producto 100% natural. No contiene siliconas ni parafinas. Exento de xileno, tolueno y otros hidrocarburos aromáticos.
Propiedades	Bálsamo de olor agradable y fácil de aplicar, que proporciona una superficie de aspecto noble, de brillo satinado intenso, antiestática - repele el polvo-yantiresbaladiza. Permite que la madera respire. Fungicida. Efecto preventivo frente a xylofágos.
Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none">• Para encerar objetos y mobiliario de madera, en interior• Como acabado para pavimentos (de madera, terracota, piedra, corcho, etc...) de interior tratados con aceite.
Ecosostenibilidad	Los productos BAUCENT® se basan en formulaciones a base de aceites y resinas vegetales y otras materias primas renovables y biodegradables de origen natural. No contienen sustancias nocivas para el Medio Ambiente ni para la salud de los usuarios.
Declaración completa de ingredientes	Cera de abejas, cera de carnauba, propóleo, alifáticos.
Densidad	1,00 gr/ml aprox.
Tonalidad	Color amarillo claro. Aplicada incolora. No amarillea, ni oscurece con el tiempo.
Aspecto	Brillo aterciopelado intenso. Suave al tacto.
Aplicación	Aplicar a muñequilla a una temperatura superior a +10°C. El soporte debe estar seco (humedad < 15%), libre de grasas y suciedad. Pretratar la madera absorbente con BAUCENT® Aceite Especial (ver Ficha Técnica). Lijar suavemente antes de la aplicación para obtener una superficie lisa y sin «repelo». La temperatura del pavimento durante la aplicación debe ser superior a +16°C. Aplicar de forma regular un velo muy sutil de cera con un paño que no deje pelo; no excederse en la cantidad. Después de 6-8 horas, la superficie puede ser pulida a mano o a máquina. La segunda mano, es su caso, puede ser aplicada después de 24 horas. El pavimento es moderadamente transitable a la 24 horas.
Mantenimiento	La superficie encerada no atrae el polvo y puede limpiarse fácilmente con un paño seco o detergente neutro. El producto puede ser reaplicado sobre partes ya enceradas, permitiendo un mantenimiento fácil.
Dilución	Lista al uso. Puede diluirse con BAUCENT® Diluyente Ecológico.
Limpieza de utensilios	Inmediatamente después del uso con BAUCENT® Diluyente Ecológico.
Secado	24 horas
Rendimiento	60-80 m ² /lt por mano
Presentación	En envases metálicos de 1 lt 5 lt. 25 lt.
Conservación	En envase sin abrir al menos 2 años almacenado en lugar fresco y seco.
Indicaciones de seguridad	S2 Manténgase fuera del alcance de los niños S15 Conservar alejado del calor
Gestión de residuos	Pueden ser eliminada con los residuos domésticos. Los envases vacíos deben llevarse al reciclado.